

سیم تنگستن سیاه

سیم تنگستن سیاه سیم تنگستن با پوشش داده شده گرافیت است. برنامه های کاربردی مهم از سیم تنگستن سیاه و سفید برای تولید مارپیچ لامپ های رشته ای به رشته های لامپ، کاتد و سازه های پشتیبانی برای لوله های برق، گرمایش عناصر برای کوره های دمای بالا و تبخیر منابع در فرآیندهای سیم اندازه ضخیم تر، صاف، پایان زمین و برش را به قطعات میله به طور گسترده ای برای قطعات شیشه به فلز سرب مهر و موم در صنایع روشنایی و الکترونیکی استفاده می شود.

تمیز مفتول تنگستن

تمیز تنگستن، گرافیت و عناصر خارجی را از سیم تنگستن سیاه و سفید مطرح شده است. تمیز سیم تنگستن سطح از الکترولیتی سیم تنگستن جلا است و در آن باید صاف، تمیز، نقره ای و خاکستری با درخشش فلزی است. سیم تنگستن ویژگی های عالی، عمر طولانی و بهره وری نوری فوق العاده است. تمیز سیم تنگستن به طور عمده برای ساخت لامپهای الکترون به کار های مختلف، لامپ سر خودکار، لامپ هالوژن و دیگر لامپ های ویژه استفاده شود.

تنگستن سیم رنیوم

تنگستن رنیم برای گرم کردن عناصر در کوره های دما بالا، ترموکوپل و الکترونیک استفاده می شود. مزیت آن، توانایی آن برای حفظ خاصیت انعطافپذیری بیشتری نسبت به تنگستن پس از قرار گرفتن در معرض بسیار بالا است

درجه حرارت. سیم تنگستن دارای ساختار فیبر، زمانی که دما می رسد 1600-1500 °C، رشته تنگستن به نوبه خود، و باعث شره با درجه حرارت بالا است. برای بهبود کیفیت سیم تنگستن، آن است که همیشه مخلوط برخی از

مواد افزودنی در طول صفوف پخت، $2SiO$ ، O_2K ، O_2Na ، امکانات به منظور افزایش ظرفیت با درجه حرارت بالا

مقاومت در برابر خزش و دمای بالا ضد شره سیم تنگستن. به منظور بهبود سرسختی سیم تنگستن و جلوگیری از تغییر شکل تحت درجه حرارت بالا، معمولاً بعضی اکسیدهای آن مانند سیلیس، آلومینا و پتاسیم و غیره.

طلا اندود سیم تنگستن رنیوم

از سیم Rhenium طلا اندود تنگستن، یعنی تنگستن سیم رنیم با طلا پوشش داده شده است سیم تنگستن و رنیم نوع از سیم تنگستن با تنگستن و رنیم، ساخته شده است.

غیر شره مغلول تنگستن

غیر شره تنگستن تنگستن دوپ شده با عنصر K (پناسیم) و یا دیگر عناصر برای رسیدن به اثر است سیم تنگستن عدم خم شدن. دوپینگ با K می توانید حباب های موجود در سیم تنگستن تشکیل می دهد، که می تواند جلوگیری از تبلور مجدد از سیم تنگستن می باشد. و آنها نیز خود را برای مقاومت در برابر برجسته کم غیر شره تنگستن در درجه حرارت بالا از رشته لامپ درخشان است. حدود 90 درصد از غیر شره تنگستن در لامپ های رشته ای مورد استفاده قرار می گیرد چراغ ها بود.

سیم تنگستن رشته

رشته سیم تنگستن عنصر دارای نقطه ذوب بالا و مقاومت در برابر خوردگی بالا، به طور عمده برای اعمال از aluminizing برنامه تلویزیونی فیلمبرداری کردن، دامنه کروموزومی، آینه ها، پلاستیک ها و عناصر بخاری مقالات دکوراسیون، رشته سیم تنگستن برای ساخت عناصر و اجزاء بخاری های دیگر در خلا و نیمه هادی را داشته باشند. دستگاه.

سیم تنگستن روکش طلا

سیم تنگستن طلا اندود به معنی سیم تنگستن پوشش داده شده با لایه ای از طلا. طلا اندود سیم رنیم تنگستن تنگستن سیم Rhenium را با طلا اندود شده است. سیم تنگستن و سیم تنگستن و رنیم با طلا اندود به ظاهر مشابه، اما مقدار مواد مختلف است. و خواص از سیم تنگستن سیم تنگستن و رنیم متفاوت از یکدیگر است.

سیم تنگستن دوپ

دوپینگ در اکسید تنگستن آبی رنگ اکسید تنگستن یا مخلوط با ردیابی O_2K ، O_2Al و سیم تنگستن

،Doped.2SiO

عملکرد بهتر از سیم تنگستن معمولی، به طور گسترده ای در اجاق های مایکروویو، تلویزیون، مواد جوشکاری، نور مخصوص استفاده می شود.

صاف مفتول تنگستن

صاف سیم تنگستن سیم تنگستن صاف. صاف سیم تنگستن شامل مفتول تنگستن سیاه و سفید صاف، تمیز صاف سیم تنگستن، و صاف تنگستن سیم رنیم.

رشته تنگستن

filament of Thetungsten لامپ خلاء لامپ های رشته ای است به درجه حرارت که در آن نور مرئی

ساطع شده گرم می شود

حرارت مقاومت filament acts تنگستن به عنوان یک مقاومت الکتریکی، که به پراکندگی قدرت، متناسب با

ولتاژ به کار روند، زمان فعلی را از طریق رشته. هنگامی که سطح قدرت کافی است به منظور بالا بردن درجه

حرارت به بالاتر از 1000 درجه کلین، نور مرئی تولید می شود.