

## タングステンボールのカタログ

タングステンボールは、純粋なタングステンの球の総称、タングステン合金ボールとタングステンです。

超硬ボール。

純粋なタングステンボールは、 $19.2\text{g/cm}^3$ にわたって、その密度は純粋なタングステンの材料を使用されています。

そしてそれは、タングステンボールの中で最も高い密度である。使用して、アプリケーションのためのもう一つの理由。

純粋なタングステンボールはタングステンボールが最も高い融点を持っているということです。

タングステン合金のボールは、NiとFeとタングステンボールの合金、または改善するために他の金属元素です。

このようなunbrittleと容易に処理されるようにするなど、タングステンの他のプロパティ、タングステン合金ボールがボール上の単語をマーク、しかし純粋なタングステンボールは、そのようなを持つてすることはできません。

プロパティ。

タングステンカーバイドボール、タングステンの玉のうち最も難しいと使用されている場所、極端な

硬さと耐摩耗性が要求される、ベアリング、ボールねじなどのアプリケーションで、バルブ、流量計。TCのボールは、コイニングやピボット、止めとヒントのために使用されています。

ゲージとトレーサー。進インチサイズのタングステンカーバイドボールは広くボールのために使用されています。

またはサイジング全体。TCのボールも測るとチエツクのために使用されています。