

## تنگستن جدول از نرم افزار

کاربرد

- مشترک اتصال آزمایش برای اشعه ایکس بازرسی دستگاه
- پزشکی های برای استفاده X با اشعه بازرسی دستگاه
- تاسیسات هسته ای حفاظت از تجهیزات برای و پرتو پرتو محافظ مواد
- برای پیشبند (مانند) برای استفاده عمومی تشعشع محافظ چرخ دنده برای محافظ مواد (X-اشعه اپراتور
- آکوستیک لرزش، وزن، سرکوب خام برای مواد عنوان به مصرف کننده استفاده از محصولات
- 3- تشکیل بعدی را قادر می سازد ویژگی از که آنجا از غیره و انزوا، (صدا)
- با حصیر پوشاندن سرب فیبر یک جایگزین برای راکتور هسته ای، به عنوان لوله های برای محافظ مواد اشعه گاما

تنگستن جدول های ویژگی از

تنگستن ورق به عنوان مثال،) سرب معادل اثر حفاظتی تابش \*  
1.3mm سرب صفحه محافظ همان تابش اثر 1.2mm ضخامت  
(سرب معادل 1.3mm: ضخامت).

است محافظ تابش اثر همان با تنگستن از آلیاژ که است این کمتر از نیمی از قیمت.

- \* با پر از سوراخ یا قطع را می توان ورق که شده است، سرب، از به دستگاه تر آسان ماشینکاری
  - سرب، نرمتر از شده، تشکیل خمیده هر سطح داشتن شکل به قیچی، استفاده از اصلی صفحه
  - است مکرر خم شدن به و بادوام تاشو، جمع شدن،
  - \* (با سرب آلودگی خطر بدون) آسان که مسئولیت رسیدگی به
  - \* پیچیده یا استوانه ای داشتن شکل به به شکل حرارتی، ممکن است عالی شکل پذیری
- منحنی سطح