


تنگستن تمیز کردن روش

آنها دارد وجود براق روشن و برای رسیدن به سطح شرایط تنگستن از برای تمیز کردن راه دو به طور کلی، الکترولیتی هیدروژن از پخت تمیز کردن و تمیز می کند.



الکترولیتی تمیز کردن با تنگستن سیم

الکترولیت در فلزی یک الکتروود در آن ولتاژ، اعمال رسانا دوم روش مراقبت از پتانسیل فلز و کردن تمیز این است غوطه ور.

مراحل زیر است در راه، شامل سفید و سیاه تنگستن از نوار سطح کردن تمیز هیدروژن، در اتمسفر تمیز کردن

(1)

داده حرارت درجه سانتی گراد حدود 1400 مقاله از حرارت درجه (ب) در این مقاله، آن خلاء در پیاده سازی در و هیدروژن هیدروژن جدید از یک منبع ارائه به چرخه برای هر چرخه تکرار (و ج) آن خلاء، در یا بیشتر کوره در اتاق خلاء فشار اطراف

آلاینده های تقریباً تمام هیدروژن و واکنش بین از مقالات واکنش و محصولات حذف میکرون 10000 تا 500 بر روی سطح سفید، گرافیت و سیاه روش، تنگستن هر دو از استفاده با. است باقی مانده هیدروژن کوره از سطح تنگستن سیم کردن پاک ایجاد و به توانید می برداشته می شود، شما